

série

GM

[40 - 55]


McCORMICK



- motores Yanmar TIER 3, de 3 e 4 cilindros, com injeção directa e arrefecidos a líquido
- inversor mecânico sincronizado
- TdF com duas velocidades, sincronizada
- direcção hidrostática com bomba independente
- sistema hidráulico com controlo de esforço e posição
- travões de disco em banho de óleo, com 6 discos



terralis
GrupoMovicortes

		GM 40	GM 45	GM50	GM55
Motor					
Yanmar de injeção directa TIER 3		3 Cilindros	4 Cilindros	4 Cilindros	4 Cilindros Turbo
Cilindrada/Nº válvulas	cm³	1642/6	1995/8	2189/8	1995/16
Potência máx. ISO	cv/kW	35.5/26	44/32	47.5/35	54.2/39.9
Diâmetro x Curso	mm	88x90	84x90	88x90	84x90
Binário máximo	Nm	108.5	129	141	159.5
Depósito de combustível	L	40	40	40	40
Cabina					
Cabina com ar condicionado		OPC	OPC	OPC	OPC
Transmissão					
Embraiagem		Disco duplo a seco com revestimento cerâmico-metálico			
Caixa de velocidades com inversor sincronizado		STD	STD	STD	STD
12FR+12TR (30 km/h)		STD	STD	STD	STD
16FR+16TR (30 km/h)		OPC	OPC	OPC	OPC
Tomada de Força (Tdf)					
Accionamento mecânico		STD	STD	STD	STD
Nº de veios/estrias		1/6	1/6	1/6	1/6
Velocidade 540/750	rpm	STD	STD	STD	STD
Sincronizada		STD	STD	STD	STD
Direcção e Dupla Tracção					
Direcção		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Cilindro de dupla acção		STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM		Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Bloqueio de diferencial electro-hidráulico Twin-Lock		STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°	55°	55°
Travões					
Comando mecânico		STD	STD	STD	STD
6 discos em banho de óleo		STD	STD	STD	STD
Sistema Hidráulico					
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico/direcção	L/min	28/19.7	28/19.7	28/19.7	28/19.7
Pressão máxima	bar	180	180	180	180
Capacidade de elevação standard	kg	1200	1200	1200	1200
Engate de três pontos de categoria I		STD	STD	STD	STD
2 válvulas auxiliares standard		STD	STD	STD	STD
3 válvulas auxiliares		OPC	OPC	OPC	OPC
Pesos e Dimensões					
Comprimento (com pesos)	mm	3300	3300	3300	3360
Distância entre eixos	mm	1700	1700	1700	1760
Largura mínima	mm	1295	1395	1395	1395
Altura ao arco de segurança	mm	1900	1930	1930	1930
Peso (sem pesos)	kg	1450	1450	1450	1480
Pneus					
Standard	Frente	260/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
	Retaguarda	320/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional ou acessórios com algumas diferenças de cor e características.