

série

C-MAX

[80 - 110]



- motores Perkins TIER 3 de 4 cilindros com injeção directa
- transmissão 24+12 com inversor sincronizado; velocidade máx. de 40 km/h
- bloqueio do diferencial electro-hidráulico
- travões de disco em banho de óleo, com comando hidrostático
- ângulo de viragem de 55°
- diferentes versões, com plataforma ou cabina



terralis
GrupoMovicortes

C-MAX

		C-MAX 80	C-MAX 90	C-MAX 100	C-MAX 105	C-MAX 110
Motor						
Perkins TIER 3		4 Cilindros	4 Cilindros Turbo	4 Cilindros Turbo	4 Cilindros Turbo	4 Cilindros Turbo Aftercooler
Cilindrada	cm ³	4400	4400	4400	4400	4400
Potência máx. ISO	cv/kW	74/54.5	83/61	92.5/68	98.6/72.5	102/75
Diâmetro x Curso	mm	105x127	105x127	105x127	105x127	105x127
Rotação	rpm	2200	2200	2200	2200	2200
Binário máximo	Nm	256	345	384	384	384
Rotação no binário máximo	rpm	1400	1400	1400	1400	1400
Depósito de combustível	L	102	102	102	102	102
Cabina						
Cabina com ar condicionado		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Transmissão						
Embraiagem		Disco duplo a seco com revestimento cerâmico-metálico				
Caixa de velocidades com inversor sincronizado		STD	STD	STD	STD	STD
24FR + 12TR (40 km/h)		STD	STD	STD	STD	STD
12FR + 12TR		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Inversor hidráulico com Powerfour 24FR + 12TR (40 km/h)		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Tomada de Força (TdF)						
Accionamento mecânico		STD	STD	STD	STD	STD
Nº de veios/estrias		1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Velocidade 540/750	rpm	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540/1000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Sincronizada		STD	STD	STD	STD	STD
Accionamento electro-hidráulico (com inversor hidráulico)		STD	STD	STD	STD	STD
Direcção e Dupla Tracção						
Direcção		Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática
Cilindro de dupla acção		STD	STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM		Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Engate/Desengate 4RM electro-hidráulico (com inversor hidráulico)		STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio de diferencial electro-hidráulico Twin-Lock		STD	STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°	55°	55°	55°
Travões						
Controlo hidroestático		STD	STD	STD	STD	STD
Travagem integral às 4 rodas com disco em banho de óleo		STD	STD	STD	STD	STD
Sistema Hidráulico						
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico/direcção	L/min	52.3/29.9	52.3/29.9	52.3/29.9	52.3/29.9	52.3/29.9
Pressão máxima	bar	180	180	180	180	180
Capacidade de elevação standard	kg	2600	2600	2600	2600	2600
Capacidade de elevação com 2 cilindros auxiliares (opc)	kg	3700	3700	3700	3700	3700
Engate de três pontos de categoria II		STD	STD	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares standard		2	2	2	2	2
Válvulas auxiliares com comando joystick		2	2	2	2	2
Pesos e Dimensões						
Comprimento	mm	4136	4136	4136	4160	4160
Distância entre eixos	mm	2316	2316	2316	2340	2340
Largura mínima	mm	1945	1945	2034	2110	2110
Altura	mm	2510	2510	2550	2550	2550
Peso	kg	3330	3500	3552	3552	3552
Pneus						
Standard	Frente	12.4R24	12.4R24	13.6R24	380/70R24	380/70R24
	Retaguarda	16.9R30	18.4R30	16.9R34	480/70R34	480/70R34
Opcionais	Frente	360/70R24	360/70R24	12.4R24	12.4R24	12.4R24
	Retaguarda	480/70R30	480/70R34	18.4R30	18.4R30	18.4R30
	Frente	360/70R20	320/70R24	380/70R24		
	Retaguarda	480/65R28	16.9R30	480/70R34		

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional ou acessórios com algumas diferenças de cor e características.

terralis
Grupo Movicortes

Parque Movicortes
2404-006 Azoia, Leiria
T 244 890 180 F 244 872 164
terralis@movicortes.pt
www.terralis.pt

McCORMICK