

série

T-MAX

[80 - 115]



- Motor Perkins de 4 cilindros com 4400 cm³
- Engate/desengate 4 RM e bloqueio do diferencial electro-hidráulico
- TdF electro-hidráulica com 2 velocidades (540/750 rpm)
- 4 velocidades sincronizadas por 4 gamas com inversor hidráulico
- Sistema de travagem hidrostática às 4 rodas



terralis
GrupoMovicortes

T-MAX

T-MAX 80 (T3)

T-MAX 90 (T3)

T-MAX 100 (T3)

T-MAX 110 (T3)

T-MAX 115 (T3)

Motor

Perkins TIER 3		1104D – 44	1104D – 44T	1104D – 44TA	1104D – 44TA	1104D – 44TA
Cilindrada / N° de Cilindros	cm³/n°	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4
Potência máx. ISO	cv/kW	74 / 54.5	83/61	92.5/68	102 / 75	110 / 81
Binário máximo	Nm	261	352	393	416	410
Depósito de combustível	L	102	102	102	102	102

Cabine

Cabine com ar condicionado e banco pneumático	STD	STD	STD	STD	STD
Plataforma com arco de segurança	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC

Transmissão

Embraiagem	Multi-disco em banho de óleo				
Inv. Hidráulico + Speed Four + Superrid. 16FR + 16TR	STD	STD	STD	STD	STD
Inv. Hidráulico + Speed Four + T-Tronic 36FR + 12TR	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Inv. Hidráulico + Speed Four + T-Tronic - Superid 48FR + 16TR	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC

Tomada de Força (TdF)

Accionamento electro-hidráulico	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540/750	rpm	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540/1000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC
Velocidade 540/750/1000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC

Direcção e Dupla Tracção

Bomba independente	STD	STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM electro-hidráulico	STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio de diferencial electro-hidráulico Twin-Lock	STD	STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem	55°	55°	55°	55°	55°

Travões

Controlo hidrostático	STD	STD	STD	STD	STD
Travagem integral às 4 rodas com disco em banho de óleo	STD	STD	STD	STD	STD
Park lock	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC

Sistema Hidráulico

Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico/direcção	L/min	52.3/29.9	52.3/29.9	52.3/29.9	52.3/29.9	52.3/29.9
Capacidade de elevação com 2 cilindros auxiliares	Kg	4350	4350	4350	4350	4350
Válvulas auxiliares STD / OPC (duplo)		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4

Pesos e Dimensões

Comprimento	mm	4160	4160	4160	4160	4160
Largura mínima	mm	2110	2110	2110	2110	2110
Distância entre eixos	mm	2340	2340	2340	2340	2340
Altura	mm	2560	2560	2560	2560	2560
Peso	mm	3650	3650	3650	3650	3650

Pneus

Standard	Frente	280/85R24	320/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24
	Retaguarda	420/85R30	460/85R30	420/85R34	420/85R34	420/85R34
Opcionais	Frente	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
	Retaguarda	480/70R34	480/70R34	480/70R34	480/70R34	480/70R34

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional ou acessórios com algumas diferenças de cor e características.

terralis
Grupo Movicortes

Parque Movicortes
2404-006 Azoia, Leiria
T 244 890 180 F 244 872 164
terralis@movicortes.pt
www.terralis.pt

McCORMICK