

série

X70

[150 - 232 cv]



- motores de 6 cilindros Tier4 com common rail
- transmissão 32FR+24TR com inversor hidráulico; caixa "xtraspeed" de 32 velocidades sincronizadas por 4 gamas, com 8 velocidades Powershift para cada gama
- TDF com comando hidráulico com botão e controlo electrónico
- sistema hidráulico em circuito fechado com bomba e cilindradas variáveis
- travões de disco em banho de óleo
- cabine com excelente visibilidade, ar condicionado de série e suspensão hidráulica (opc)



terralis
GrupoMovicortes

		X70.40	X70.50	X70.60	X70.70	X70.80
Motor						
TIER 4 interino / Fase 3B		BETAPOWER	BETAPOWER	BETAPOWER	BETAPOWER	BETAPOWER
Common Rail electrónico (alta pressão)		STD	STD	STD	STD	STD
Potência máx.	cv/kw	150/110	165/121	175/129	188/138	214/157
Potência com Power Management	cv/kw	175/129	188/138	203/149	218/160	232/171
Regime do motor	rpm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Binário máximo (com Power Management)	Nm	632 (726)	682 (810)	726 (866)	810 (950)	912 (950)
Reserva de Binário (com Power Management)		41% (37%)	41% (45%)	37% (43%)	45% (47%)	43% (35%)
Cilindrada / N.º Cilindros / N.º Válvulas	cm³ / N.º	6.728 / 6 / 24	6.728 / 6 / 24	6.728 / 6 / 24	6.728 / 6 / 24	6.728 / 6 / 24
Depósito de combustível /ADBLU E	L	300 / 38	300 / 38	300 / 38	350 / 38	350 / 38
Cabine						
Cabine de série com ar condicionado		STD	STD	STD	STD	STD
Cabine com suspensão hidráulica		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Banco pneumático		STD	STD	STD	STD	STD
Transmissão						
Embraiagem multidisco em banho de óleo		STD	STD	STD	STD	STD
XtraSpeed + Inversor 32FR+24TR (8 vel. Powershift)		STD	STD	STD	STD	STD
XtraSpeed + SuperRedutor + Inversor 48FR+40TR		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Sequenciador de velocidades (caixa servoassistida)		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Inversor hidráulico sob carga		STD	STD	STD	STD	STD
Park Lock electro-hidráulico (Std / E-Plus)		STD/OPC	STD/OPC	STD/OPC	STD/OPC	STD/OPC
Bloqueio do diferencial traseiro electro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
Tomada de Força (TDF)						
Multi-discos em banho de óleo		STD	STD	STD	STD	STD
Comando electro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540/1000	rpm	STD	STD	STD	STD	STD
Direcção e Dupla Tracção						
Suspensão hidráulica com controlo electrónico		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Ângulo de viragem	º	55	55	55	55	55
Bloqueio do diferencial de deslizamento limitado		STD	STD	STD	STD	STD
Raio de viragem	mm	4.900	4.900	5.400	5.400	5.400
Travões						
Banho de óleo à frente com 6 discos		STD	STD	STD	STD	STD
Travagem automática às 4 rodas		STD	STD	STD	STD	STD
Sistema de servofreio "Braking Booster"		STD	STD	STD	STD	STD
Sistema Hidráulico						
Caudal da bomba	L/min	110	110	110	130 STD / 163 OPC	130 STD / 163 OPC
Distribuidor auxiliar comando mec.+electrohidráulico		3 STD + 1 OPC	3 STD + 1 OPC	3 STD + 1 OPC	3 STD + 1 OPC	3 STD + 1 OPC
Engate electrónico		STD	STD	STD	STD	STD
Capacidade de elevação	Kg	7.200	7.200	7.200	10.950	10.950
Hidráulico e TDF frontais		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Pesos e Dimensões						
Comprimento (com pesos)	mm	5.209	5.209	5.209	5.307	5.307
Distância entre eixos	mm	2.752	2.752	2.752	2.873	2.873
Largura mínima	mm	2.400	2.400	2.400	2.415	2.415
Altura à cabine	mm	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Distância ao solo	mm	505	505	505	470	470
Peso (sem pesos)	Kg	6.500	6.500	6.500	7.700	7.700
Pneus						
Standard	Frente	420/85R28	420/85R28	420/85R28	540/65R30	540/65R30
	Atrás	520/85R38	520/85R38	520/85R38	650/65R42	650/65R42

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional ou acessórios com algumas diferenças de cor e características.

terralis
GrupoMovicortes

Parque Movicortes
2404-006 Azoia, Leiria
T 244 890 180 F 244 872 164
terralis@movicortes.pt
www.terralis.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

McCORMICK