

série

# Ri

[ 28 – 38.5 cv ]

**LS TRACTOR**



- motores Mitsubishi de 4 cilindros
- transmissão 12 x 12 com inversor mecânico sincronizado
- TdF com comando electro-hidráulico
- direcção hidrostática com bomba independente
- hidráulico com controlo de esforço e posição
- travões de disco em banho de óleo



**terralis**  
GrupoMovicortes

		R 28i	R 36i
<b>Motor</b>			
Modelo		S4L	S4L2
Potência	cv	28	38.5
Regime de rotação	rpm	2600	2700
Tipo		Vertical, indirecto	Vertical, indirecto
Nº cilindros		4	4
Diâmetro x Curso	mm	78 x 78.5	78 x 92
Cilindrada	cc	1500	1758
Filtro de ar		Duplo	Duplo
Capac. depósito de combustível	L	32	32
Arrefecimento		Líquido	Líquido
<b>TdF</b>			
Tipo		PTO independente	PTO independente
Potência máxima	cv	23	31
Velocidade da TdF	rpm	540	540
Controlo		Electro-hidráulico	Electro-hidráulico
<b>Transmissão</b>			
Nº de velocidades		12 x 12	12 x 12
Inversor		Sincronizado	Sincronizado
Bloqueio diferencial		Mecânico	Mecânico
Travão		Multidisco em banho de óleo	
Travão de estacionamento		Comando por alavanca	
<b>Sistema Hidráulico</b>			
Controlo		Controlo de posição e esforço	
Caudal da bomba hidráulica		30	30,8
Caudal da bomba de direcção		13	13,6
Válvulas de controlo remoto std (opc)		Nenhuma (1,2)	Nenhuma (1,2)
Capacidade de elevação	Kg	1188	1188
Categoria do engate de 3 pontos		1	1
Direcção		Hidrostática	Hidrostática
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Capacidade da bateria		12V, 80AH	12V, 80AH
Luzes de trabalho		N/A	N/A
Alternador		12V - 50A	12V - 50A
<b>Eixos</b>			
Distância entre eixos	mm	1660	1660
Raio de viragem com travões	mm	2558	2558
Raio de viragem sem travões	mm	2896	2896
Pneus std à frente		7-14, 4PR (6-14)	7-16, 4PR (7-14)
Pneus std atrás		11.2-24, 8PR (9.5-24)	12.4-24, 8PR (11.2-24)
<b>Dimensões</b>			
Comprimento	mm	2987	2987
Largura	mm	1059	1059
Altura com arco	mm	2314	2353
Altura com cabina	mm	N/A	N/A
Distância livre ao solo	mm	330	330
Peso com arco (sem pesos frontais)	Kg	1200	1230
Peso com cabina (sem pesos frontais)	Kg	N/A	N/A
<b>Opção</b>		Transmissão Hidrostática / MID PTO	Transmissão Hidrostática / MID PTO

Modelos | TL | LS | F2356 | 04 | 13

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional ou acessórios com algumas diferenças de cor e características.

**terralis**  
Grupo Movicortes

Parque Movicortes  
2404-006 Azoia, Leiria  
T 244 890 180 F 244 872 164  
terralis@movicortes.pt  
www.terralis.pt

**LS TRACTOR**